



Totaal aantal zitplaatsen:	275	
Eerste 3 rijen:	55	Op de vlakke vloer en verwijderbaar
Invalidenplekken:	2	Naast de regieplek
Techniekplaatsen zaal:	0	Vaste plek achter in de zaal

MAATVOERINGEN

Speelvlak:	8,5m x 6m (bxd)
Toneel:	12m x 7m (bxd)
Hoogte toneelvloer:	0,4m (h)
Portaalbrug:	Vast op 4,22m (h)
Manteaux:	Geen manteaux aanwezig
Vaste opening:	8,5m x 3,9m (bxh)
Afstand voorrand tot Koperen Kees:	0m

LADEN & LOSSEN

Locatie:	Laad- en losruimte rechtsachter op het toneel
Buitendeur:	2m x 2,42m (bxh)
Decorlift:	2,4m x 6m (bxd)
	1000kg
Bijzonderheden:	Deur bevindt zich rechts op 2,3m hoogte
	Er zit een lift ingebouwd in het podium

TRUSS GRID

Truss:	Trusscarre 11m x 4,5m (bxd)
	Prolyte H 30V
Aantal takels:	4x Lodestar DC 8+
Max belasting per takel:	650kg
Aantal trekkenpijp op truss:	4
Maximale belasting per pijp:	2x 100kg links en rechts
Puntbelasting:	30kg
Maximale hoogte truss/pijp:	4,19m / 4,47m

TONEELTECHNIEK

Voordoek:	Hand bediend op links, <i>geen wagner mogelijk!</i>
Poten:	6 stel op rail. Min. 7m breed, max. 9m breed
Friezen:	3 stuks op vaste positie
Horizondoek:	Op rails. 11m breed, niet verplaatsbaar
Fond:	Op rails. 11m breed, niet verplaatsbaar
Zijzwart:	Niet aanwezig. Wel te creëren met de poten
Balletvloer:	4 banen, vloerdekkend

LICHT

Lichttafel:	Chamsys MQ50 1x Chamsys Magicq extra wing compact A-Bee DMX remote voor het stellen van licht
DMX sturing:	4x lijnen vanuit FOH > toneel rechts achter Lijn 1 hiervan gaat via DMX merger in FOH Lijn 1 heeft op het toneel een DMX splitter
Wandaansluitingen:	Links: 2x 2KW en 2x vaste spanning Rechts: 2x 2KW en 2x vaste spanning
Losse dimmerracks:	1x 24ch x 2.3KW dimmerrack

LOS LICHT

Par64:	4x 4bar Par64 WFL, per 2 geschakeld (hangt op vaste positie)
Profiel:	4x ETC Junior Zoom
PC:	4x 1KW ADB zonder barndoors
Fresnel:	4x 1KW ADB zonder barndoors
LED par:	6x CLF Tricolor mini par vloer 6x CLF Quadcolor mini par hangend
Hazer:	1x Smoke Factory Tour Hazer 2

GELUID

Geluidsmixers:	Yamaha QL5
Zaalspin:	24 kanalen send, 12 kanalen return
Geluidssysteem:	FOH L&R 4x EV EVA 2082S 906 2x EV EVA 2082S 920 2x EV EVA 2082S 1220 2x EV EVA 215I D 1x EV Netmax N8000
	SUB L&R
Processing & Matrix:	1x EV Netmax N8000
Systeem auditieve beperking	Phonak Roger FM systeem

LOS GELUID

Monitoren: 4x DB Technologie Flexsys FM-12 (actief)

Microfoons & microfoonstatieven: Diversen

Monitoren, microfoons en statieven zijn zowel in Podium 1 als Podium 2 inzetbaar, bel voor beschikbaarheid!

VIDEO

Projector: Panasonic op vaste plek aan de achterwand
7000 ANSI lumen
1280x800 pixels (16:9)

Lenzen: Vaste lens, afgesteld op afstand projectiescherm

Projectiescherm: Rolscherm doorzicht op vaste plek.
5x3,75 meter (16:9)
2,90 meter vanaf voorrand

Video materiaal: Diverse converters, afkijkschermen en bekabeling
Barco PDS902

STROOM

Vaste spanning:	Toneel L	Voor: 1x 32A CEE 3F
	Toneel R	Achter: 1x 63A CEE 3F (uitgevoerd met 125A outlet)
		<i>Gebruikt voor losse dimmerrack</i>
Audiospanning:	Regie	2x 16A WCD
	Toneel L	1x 16A CEE 1F
	Toneel R	1x 16A CEE 1F

COMMUNICATIE

ASL intercom: 1x bedraad FOH
1x bedraad toneel links

PIANO & VLEUGEL

Piano: Yamaha

LOS MATERIAAL

Praktikabels: 17x NivTec 2x1m Poten: 20cm 40cm 60cm 80cm
2x NivTec 1x1m

Praktikabels zijn zowel in Podium 1 als Podium 2 inzetbaar, bel voor beschikbaarheid!

ALGEMENE GEGEVENS

Theater Spant!		Doctor Abraham Kuiperlaan 3 1402 SB BUSSUM
Congres & Evenementen	 	035-7504705 sales@spant.org
Kassa	 	035-6933254 kassa@spant.org
Technische dienst		td@spant.org